


PLUS NOVELTY

FEEL THE QUALITY

... YOU ARE VALUABLE

تولید کننده ملزومات نصب سرامیک



تراز کننده سرامیک به دلیل نیاز به کاهش
اشتباهات پرهزینه و عدم تراز سرامیک ها و
ایجاد ناآهنک در نصب، طراحی و توسعه یافته
است. استفاده از این محصول از تاب برداشتن
و جابه جایی سرامیک ها به هنگام خشک شدن
چسب جلوگیری میکند و به شما این اطمینان
را می دهد که سرامیک ها هم در کف و هم
دیوار هم راست و یکنواخت نصب کنید این
محصول تضمین میکند که نصب سرامیک
کاملاً آسان و سریع و ۱۰۰٪ یکنواخت و با
فاصله یکدست خواهید داشت.

آموزش نصب

✓ مرحله اول:

چسب را طبق دستورالعمل سازنده پخش کنید.
چسب اضافه را با استفاده از ماله از لبه های سرامیک
و کف کار جدا کنید.

✓ مرحله دوم:

کلیپس ها را در زیر سرامیک قرار دهید با توجه به ابعاد
سرامیک از ۲ یا تعداد بیشتری کلیپس در هر وجه سرامیک
استفاده کنید.
تعداد مورد نیاز کلیپس بر اساس طول و عرض سرامیک
ها محاسبه شده است که بر اساس تجربه به ازای هر
۲۰ سانتیمتر یک کلیپس قرار میگیرد.

✓ مرحله سوم:

سرامیک را در جای مدنظر قرار دهید و با فشار دادن آن
با چکش پلاستیکی از موقعیت و چسبندگی آن اطمینان
حاصل کنید.

✓ مرحله چهارم:

یک گوه در داخل کلیپس قرار دهید تا زمانی که احساس
مقاومت کنید گوه را در کلیپس سفت کنید تا اطمینان
حاصل شود که هیچ تغییری در ارتفاع های مجاور به وجود
نیاید.

پیشنهاد میشود از انبر مخصوص برای سهولت و سرعت
در انجام کار استفاده شود.

✓ مرحله پنجم:

بعد از اتمام کار اجازه دهید چسب زیر سرامیک ها برای
مدت زمانی که سازنده توصیه میکند ثابت بماند تا
خشک شود.

✓ مرحله ششم:

پس از گذشت زمان مورد نیاز با چکش پلاستیکی یا پا
به لبه های کلیپس در راستای بند سرامیک ها ضربه
بزنید (به گوه ها ضربه نزنید) با توجه به طراحی کلیپس
کلیپس ها از پایینترین جای ممکن زیر سرامیک ها
شکسته میشود.

